BG BOND
אשטרום תעשיות

BG201 אקרילי

מסטיק אקרילי חד רכיבי למילוי ואיטום, קל ונוח לשימוש, אינו נסדק וניתן לצביעה.



תכונות ושימושים:

- ליישום על לוחות גבס, בטון, עץ, אלומיניום, שיש ומתכת
- למילוי מרווחים במשקופים, חלונות ודלתות
- למילוי ואיטום מרווחים של 5-1 מ"מ
- גמיש לאורך זמן ואינו נסדק
- ניתן לצביעה
- עמיד בפני מים ולחות
- אינו תוקף מתכות ואינו מכתים
- לשימוש פנים וחוץ (ללא חשיפה לשמש)

אריזה: תרמיל 260 מ"ל

בקרטון: 25 יח'

משטח: 36 יח'

נתונים טכניים (בתנאי מעבדה)

גוון	לבן
עמידות בטמפ'	-10°C – 80°C
טמפ' יישום	10°C – 35°C
משקל סגולי	1.63 ± 0.03 gr/cm^3
תצרוכת אופיינית	1.6 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ
זמן עבידות	15-60 דקות בטמפ' של 25° ולחות של 50%
זמן ייבוש	2 מ"מ ב 24 שעות בטמפ' של 25° ולחות יחסית 50%
ייבוש למגע	כ- 120 דקות בטמפ' של 25° ולחות יחסית 50%
התארכות לקריעה (ASTM D 412 C)	≥ 100%
חוזק למתיחה (ASTM D 412 C)	≥ 0.1 מגפ"ס
מודול 100% התארכות (ASTM D 412 C)	≥ 0.2 מגפ"ס
חוזק למתיחה	0.1 מגפ"ס

הרכב החומר:
Acrylic Polymer

הוראות הכנת התשתית:

- התשתית ליישום צריכה להיות ישרה, יבשה, נקייה מאבק, שמנים, חלקים רופפים, צבע וכד'

פשוט עובד.

חב' בי ג'י ישראל (טכנולוגיות) בע"מ, קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום 7937000
טלפון: 08-6874236 | www.bgbond.ashtromindustries.co.il

BG BOND
אשטרום תעשיות

הוראות יישום החומר:

- חתוך את פתח תרמיל המסטיק והברג את הפייה על תרמיל המסטיק, חתוך את קצה הפייה בזווית 45°
- הכנס את תרמיל המסטיק לאקדח התרמילים הייעודי, יישם את המסטיק בשכבה מלאה ורציפה
- יש לנקות את התשתית והציוד עם מים וסבון כול עוד החומר טרי
- יש להחליק את המסטיק מיד לאחר היישום, ניתן באמצעות כלי ייעודי

דגשים כללים:

- אין ליישם בימים בהם הטמפ' גבוהה מ- 40°C או נמוכה מ- 10°C
- אין ליישם במידה וצפוי גשם ב 72 שעות לפני ואחרי היישום ובטמפ' של שרב ורוחות חזקות
- המוצר אינו מתאים למילוי מישקי התפשטות בין לוחות שיש ואבן טבעית
- אין לחשוף לשמש המוצר עלול לשנות את צבעו
- שכבת המסטיק צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד לייבוש סופי
- יש לעבוד לפי התקנים הרלוונטיים
- בתכולת האריזה תיתכן סטייה של 2% ±

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, מוגן מגשם ושמש.
מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים הנדרשים.

אחריות:

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם ואינה באה במקום אחריות המבצע.
על המבצע לבדוק התאמת המוצר ליישום הנדרש.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.
בכל מקרה, אין בכוחו של מסמך זה לאשר או להמליץ על כל סטייה או חריגה מתקנות וחוקי מדינת ישראל ובפרט חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 ותקני מכון התקנים הישראלי.
כמו כן, אין מסמך זה מחליף בדיקה של החוק והתקנות הנ"ל ואין הוא מהווה אסמכתא עבורם.

המוצר מכיל:

1,2-benzisothiazol-3(2H); 1,2-benzisothiazoline-2-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-Isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-2-one (3:1) עלול לגרום לתגובה אלרגית.

בטיחות:

רעיל בבליעה, מזיק בבליעה, קטלני במגע עם העור, גורם לכוויות חמורות בעור ואיברים, גורם לכוויות בעור, עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור, גורם נזק חמור לעיניים, גורם לגירוי בעיניים, רעיל אם שואפים, עשוי לגרום לסיכון של סרטן, רעיל מאוד לדגים ודגי מים, רעיל מאוד לדגים ודגי מים ואינו מתפרק. אם יש צורך בייעוץ רפואי, יש להביא את מיכל או התווית, יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים, יש להשליך את התוכן/המכל בהתאם לתקנות המקומיות.

פשוט עובד.

חב' בי ג'י ישראל (טכנולוגיות) בע"מ, קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום 7937000
טלפון: 08-6874236 | www.bgbond.ashtromindustries.co.il