BG BOND
אשטרום תעשיות

BG גג+

משחה אקרילית משוריינת
לאיטום והלבנת גגות



תכונות ושימושים:
- לאיטום והלבנת גגות בטון, יריעות ביטומניות, לוח אסבסט
- עמיד לתנאי מזג אוויר משתנים ומותאם במיוחד לתנאי האקלים הישראלי
- מכיל סיבים לחיזוק
- עמיד בקרינת UV ומסייע בהורדת עומס החום במבנה
- כושר הצמדות גבוה למשטחים שונים
- ליישום בהברשה
- מוכן לשימוש

אריזה: דלי 19 ק"ג + דלי 5 ק"ג

משטח: 36 יח'

נתונים טכניים (בתנאי מעבדה)

גוון	לבן
טמפ' יישום	10°C – 35°C
עמידות בטמפ'	0°C – 90°C
אחוז מוצקים	57%
משקל סגולי	1.4 ק"ג לליטר
תצרוכת אופיינית	1.5 ק"ג למ"ר לשכבה אחת
זמן ייבוש בין השכבות	6–12 שעות ולא יאוחר מ 48 שעות ליישום השכבה הנוספת
זמן ייבוש לדריכה קלה	24 שעות
זמן ייבוש סופי	7 ימים

הרכב החומר:
משחה: מים, פולימר אקרילי, מוספים מיוחדים וסיבים

הוראות הכנת התשתית:
- התשתית צריכה להיות ייבשה יציבה, חלקה, נקייה מאבק, שמנים,חלקים רופפים, חומרי איטום ישנים וכד'
- יש להסיר מהתשתית חומרי איטום חלשים, רופפים, מקולפים ומנותקים מהתשתית
- יש לבדוק שיפועים תיקנים לפחות 1.5 אחוז
- יש להשאיר ניקוזים ומרזבים פתוחים
- הגג יהיה ללא אזורים של מים עומדים
- בקיץ רצוי ליישם מוקדם בבוקר לפני התחממות הגג
- יש לשטוף את הגג בלחץ מים גבוה ולהמתין לייבוש סופי של הגג לפני מריחת הציפוי
- בסדקים נימים מעל 1 מ"מ ועד 5 מ"מ יש לבצע מילוי באמצעות מסטיק אקרילי מסוג BG 201

פשוט עובד.

חב' בי ג'י ישראל (טכנולוגיות) בע"מ, קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום 7937000
טלפון: 08-6874236 | www.bgbond.ashtromindustries.co.il

BG BOND
אשטרום תעשיות

הוראות הכנת החומר:
החומר מוכן לשימוש, יש לערבב היטב לפני היישום ואין לדלל במים

הוראות יישום החומר:
- יישום החומר יתבצע בהברשה ע"ג התשתית באמצעות רולר או מברשת צבע
- יש לכסות את כל פני השטח באופן מלא ב 2 שכבות
- כל שכבה תיושם בכיוון ניצב לשכבה הקודמת
- יישום השכבה השנייה יעשה לאחר 12-6 שעות מסיום יישום השכבה הראשונה

דגשים כללים:
- אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ- 35°C או נמוכה מ- 10°C
- תשתית הבטון תהיה בחוזק של לפחות 25Mpa
- אינו מיועד לשמש כמשטח הליכה קבוע ולא כמשטח מעבר לכלים
- אין ליישם ע"ג תשתית לחה או רטובה
- אין ליישם בחוץ במידה וצפוי גשם ב 72 שעות אחרי היישום
- אין ליישם בחוץ בימים של גשם, שרב או כאשר נושבות רוחות חזקות
- אין ליישם ע"ג בטון שיפועים (בטקל)
- אין להתיז את החומר
- חובה להמתין לייבוש של כל שכבה לפני בצוע השכבה הבאה, על השכבה להיות קשה ויבשה בכל עובייה ולא רק בחלקה החיצוני, כיסוי שכבה טרייה למחצה בשכבה עליונה חדשה ימנע את התקשות החומר ויפגע במערכת.
- אין להשתמש בחומר שהתייבש
- בתכולת האריזה תיתכן סטייה של ± 2%
- הגן על העור והעיניים ומנע מגע ישיר
- הרחק מהישג יידם של ילדים
- ניקיון כלים יעשה במים

אחסון וחיי מדף:
- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, מוגן מגשם ושמש.
- מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים הנדרשים.

גורמי סיכון ואמצעי זהירות:
- מכיל 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
- עלול לחולל תגובה אלרגית.
- גיליון בטיחות יינתן לפי דרישה.
- אזהרה! טיפות המסוכנות לנשימה עלולות להיווצר בעת ריסוס החומר. אין לשאוף את התרסיס או הרסס.

אחריות:
אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם ואינה באה במקום אחריות המבצע.
על המבצע לבדוק התאמת המוצר ליישום הנדרש.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.
בכל מקרה, אין בכוחו של מסמך זה לאשר או להמליץ על כל סטייה או חריגה מתקנות
וחוקי מדינת ישראל ובפרט חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 ותקני מכון התקנים הישראלי.
כמו כן, אין מסמך זה מחליף בדיקה של החוק והתקנות הנ"ל ואין הוא מהווה אסמכתא עבורם.

פשוט עובד.

חב' בי ג'י ישראל (טכנולוגיות) בע"מ, קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום 7937000
טלפון: 08-6874236 | www.bgbond.ashtromindustries.co.il